

湖北服装测试仪设备价格

发布日期：2025-10-06 | 阅读量：9

YG401E织物平磨仪适用范围 用于毛及毛混纺机织物、针织物及非织造织物在一定压力下的耐磨损性能试验和用于大多数织物（对毛机织物为适宜），在受轻微压力情况下起球性能试验。试样与磨料相对运动轨迹为李莎茹□Lissa-jous□图形。 仪器特性 1. 采用双数显计数器，分别为单次试验计数，累加试验计数，能记录磨料的使用次数。具有断电数据保存功能。 2. 运动导板采用铝合金制成，表面经喷砂氧化处理，导轨采用304不锈钢制成，装卸轻便，无机械故障。 适用标准 GB/T21196□GB/T4802.2□GB/T13775□FZ/T20020□ISO12945-2□ISO12947-1□ASTM D4966□ ASTM D4970□ASTM D3886□IWS TM196□IWS TM112□JIS L1096□M□S南通宏大实验仪器有限公司致力于提供织物测试，欢迎您的来电哦！湖北服装测试仪设备价格



YG606N平板式织物保暖仪适用范围 用于测定各种织物、绗缝制品及其它保温材料的保温性能。 仪器特性 1. 采用微电脑控制，大屏幕液晶显示，中文菜单，操作简单，打印输出测试报表。 2. 完全符合ASTM标准对仪器的结构要求。 适用标准 GB/T35762-2017;GB/T11048-2008□ASTM D1518□JIS L1096 技术参数 1. 试验板尺寸□250×250mm 2. 加热板温度范围：20~49.9℃ 3. 预热时间范围□0.1~99.9min 4. 循环次数设定范围：1~9次 5. 控温精度：0.5℃ 6. 分辨率：0.1℃ 7. 加热板功率：试验板40W□保护板80W□底板120W 8. 电源电压□AC220V□240W 9. 外形尺寸：主机550×530×720mm □L×W×H□天津织物凉感性能测试仪标准织物测试，就选南通宏大实验仪器有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！



HD471纺织品负离子测试仪适用范围 用于采用纺织品经摩擦作用时激发出负离子发生量的测试。 仪器特性 在一定体积的测试仓中，将试样安装在上下摩擦盘上，在规定条件下进行擦。用空气离子测量仪测定试样与试样本身相互摩擦时在单位体积空间内激发出负离子的个数，并记录负离子发生量随时间变化的曲线。 适用标准 GB/T4745-2012;ISO4920;AATCC22 技术参数 1. 测试仓 $\square$ 300mm*560mm*210mm 2. 离子分辨率：10个/cm³ 3. 离子测量范围：10-1 999 000 个/cm³ 4. 上摩擦盘直径 $\square$ 100mm $\pm$ 0.5mm 5. 下摩擦盘直径 $\square$ 200mm $\pm$ 0.5mm 6. 上下摩擦盘回转中心偏置距离 $\square$ 50mm $\pm$ 0.5mm

HD915W纺织品远红外辐射温升测试仪适用范围 用于纺织品，远红外性能的测试与评价。 仪器特性 远红外辐射源以恒定的辐射强度辐射试样一定时间后，测定试样测试表面的温度升高值，从而判断纺织品远红外性能。 适用标准 GB/T 30127-2013 技术参数 1. 辐射源 $\square$ 5-14um 2. 功率500w 3. 试样至光源距离 $\square$ 500mm(可调) 4. 开孔直径 $\square$ 60mm 5. 测试范围：15℃-50℃ 6. 示值误差：不大于0.1℃ 7. 响应时间：不大于1s 1976年，南通宏大实验仪器有限公司成立，总部位于江苏省启东市。经过四十多年的高速发展和持续革新，公司已发展成为集研制、开发、生产、销售为一体的高技能纺织仪器公司。 产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。南通宏大实验仪器有限公司为您提供织物测试，期待您的光临！



CHES-FY纺织材料手感风格评价仪仪器特点

1. 系统测试部分完全采用仿生设计，仿生模拟人手指头对面料的力学触觉感受并用多个力学指标进行表征。其中用到的压头是一组模拟人手指头的圆柱，上面有精细的纹路，用来模拟指纹，压头组采用上面一个、下面两个的错位组合形式(三点梁)，模拟人手指头触摸织物的情形。
2. 压头组的运动，使织物产生压缩、弯曲、摩擦、拉伸等形变，对各种形变采集其力-位移曲线并提取定量化指标，得到曲面压缩厚度、抗弯曲力、摩擦系数、定负荷拉伸斜率等指标，以评价织物的柔软度、硬挺度、滑爽度、松紧度；再根据织物的用途，分等级评定材料的综合触感，进而客观地评价织物的综合手感风格。所测得的量化指标，可以为产品的设计、生产控制直至产品的较终使用提供有力的支持
3. 自主知识产权，拥有国家发明专利和实用新型专利。南通宏大实验仪器有限公司致力于提供织物测试，有想法的不要错过哦！山东自动织物硬挺度仪品牌

织物测试，就选南通宏大实验仪器有限公司，让您满意，期待您的光临！湖北服装测试仪设备价格

YG341N摩擦式织物静电测试仪适用范围 用于评定以摩擦形式带电后织物或纱线及其他材料的静电性能。

仪器特性 在一定的张力条件下，使试样与标准布相互摩擦，以规定时间内产生的高电压对试样摩擦带电情况进行评价。

适用标准 FZ/T01061-1999 GB/T12703.5-2010

技术参数

1. 显示方式：液晶显示，中文菜单
2. 电压测试范围 0~10KV
3. 电压测试精度：±1%
4. 金属转鼓尺寸：外径 $150\pm 1\text{mm}$ 宽度 $60\pm 1\text{mm}$
5. 金属转鼓转速 400r/min
6. 标准布夹：宽度 $25\pm 1\text{mm}$ 左右夹间距 $130\pm 3\text{mm}$
7. 重锤重量 500kg
8. 外形尺寸 W540*D420*H480
9. 电源 AC220V±10% 40W

湖北服装测试仪设备价格

南通宏大实验仪器有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的纺织、皮革行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，

为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**南通宏大实验仪器供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！